

Sidogående Jalousier

En annan speciallösning som Alltech AB tillverkar som avstängning är sidogående jalousier. Det är en unik produkt som löser problemet med svängda diskar och när stängning måste ske i sidled. Alltech AB är ensam på marknaden att producera sidogående jalousier!

Sidogående jalousier används vid specialbyggda bänkar där det omöjliggör att bruka en horisontell jalousi, vid exempelvis informationsdiskar, receptioner, cafeterior, barer med flera.



Produkten!

Lamellerna är av strängpressat aluminium som går att erhålla med eller utan genomsikt. Produkten löper (med hjälp av hjul som finns applicerat längst ner på varje lamell) i en u-formad styrskena som vanligtvis fräses ner i bänkskivan.

Sidogående jalousier manövreras manuellt med hjälp av handkraft vid stängning. Öppning sker med hjälp av vev via en vinkelväxel som rullar in produkten i en uppsamlingslåda som vanligtvis byggs in. Produkten förses med spanjolettlås.

Sidogående jalousier med sitt tilltalande utseende är en enastående lösning som avstängning till unika designer!

Teknisk information!

| | |
|---|------------|
| Profilbredd: | 30 mm |
| Max jalousihöjd: | 1600 mm |
| Max jalousibredd (Tät): | 6000 mm |
| Max jalousibredd (Stansat): | 8000 mm |
| Max jalousibredd mittöppning (Tät): | 12000 mm |
| Max jalousibredd mittöppning (Stansat): | 16000 mm |
| Min radie vid böjning inåt: | 40 mm |
| Min radie vid böjning utåt: | 130 mm |
| Håldimension AGM 10: | Ingen |
| Håldimension AGM 20: | 25 x 18 mm |



